


JCN-HHL-CM

立式高效混合机



安全装置



异构盘条搅拌



本机主要是通过物料的重力作用和机械力的作用,使物料在锥形容器内进行混合。可用于几乎所有类型的干燥、湿粉或悬浮粉体,适应于大小不同且易碎颗粒物料及粉体物料混合。



- 异构盘条搅拌结构在混合过程中对物料十分柔和,有效防止黏连且不被破坏;针对需淋液物料,可加装飞刀模块辅助混合,混合时间极短的同时保证理想的混合质量
- 搅拌工具仅在顶部安装和驱动,高密封性设计,整机所有部件都经过无缝焊接和打磨;仓底无死角,排空率高,无积料无分层
- 大型检修门尤其具有优势,它使得清洁和检查非常方便。混合机的所有部件都可以进行人工干洗,亦可安装CIP在线清洗功能模块,满足在线清洗功能
- 设有安全开关、过载保护及安全报警等功能,保证生产操作安全性

主要性能参数					
型号	JCN-HHL-CM-180	JCN-HHL-CM-350	JCN-HHL-CM-700	JCN-HHL-CM-1400	JCN-HHL-CM-2800
容积 (L)	180	350	700	1400	2800
功率 (KW)	3	7.5	11	18.5	22
转速 (RPM)	20-100	18-70	15-55	12-44	10-34
装载系数	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7
外形尺寸	L (mm)	1030	1120	1340	1650
	W (mm)	750	920	1100	1380
	H (mm)	1453	1655	2140	2430